








Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/€	Menge	
NDTSECO	<b>Agfa NDT S eco Entwicklungsmaschine</b> Filmformate: 6 x12 cm bis 35 x 43 cm Maximale Einlaufbreite 43,2 cm Abmessungen: L 162 cm, B 71 cm, H 123 cm Gewicht (betriebsbereit) 426 kg <b>Zubehör:</b> Lichtschutzwand für Wanddurchbruch, Lichtschutzdeckel, Regeneratbehälter f. 2x30 Liter, Regeneratbehälter f. 2x80 Liter	Preis auf Anfrage !	1 Stück	
NDTDXR24	<b>Dürr XR 24 Entwicklungsmaschine</b> Der „Laptop“ unter den Entwicklungsmaschinen, klein – schnell – zuverlässig – robust Abmessungen: B 42 cm, T 51 cm, H 44 cm – Gewicht 25 kg Tankvolumen je 5 l, Filmdurchlaufzeit 2,45 min – 20 min Lieferung auch als Sonderausführung für den mobilen Einsatz	Preis auf Anfrage !	1 Stück	
NDTFNDX3	<b>Fuji FNDX 3 Entwicklungsmaschine</b> Filmformate: 6 x12 cm bis 35 x 43 cm Maximale Einlaufbreite 43,2 cm Durchlaufzeit regelbar von 3 bis 14 Minuten, Gewicht 153 kg – befüllt	Preis auf Anfrage !	1 Stück	
NDTFNDX3	<b>Fuji FNDX 2 Entwicklungsmaschine</b> Filmformate: 6 x12 cm bis 35 x 43 cm Maximale Einlaufbreite 43,2 cm Durchlaufzeit regelbar von 2 bis 10 Minuten, Gewicht 146 kg - befüllt	Preis auf Anfrage !	1 Stück	

### Röntgenfilmbetrachtungsgeräte

	<b>Filmbetrachter mit Hochleistungs-LED's</b> Bis Filmschwärzung max. 4,2 nach EN 25580/ISO 5580 Leuchtdichte 125.000 cd/m <sup>2</sup> Leuchtfäche 230 x 80 mm für Filme 10 x 24 cm Stromversorgung 230 V / 50 Hz, Lebensdauer 40.000 h Leistung 32 x 3,5 W, Lichtstrom 32 x 245 lm (7.840 lm) <b>Auch mit Betrachtungsfläche 400 x 85 mm lieferbar</b>		1 Stück	Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.
NDTK40020	<b>KOWOLUX 3</b> Schwärzungsbereich bis S= 4,4 nach DIN 54116 Leuchtdichte 125.000 cd/m <sup>2</sup> Betrachtungsfläche 400 x 85 mm Kühlung durch 2 Radialgebläse 2 x 1500 W Halogenlampe Fußschalter und Aufsatzblende mit Ausschnitt 8x41	1.590,00 €	1 Stück	
NDTK40050	<b>KOWOLUX 4</b> Schwärzungsbereich bis S= 3,7 nach DIN 54116 Leuchtdichte 50.000 cd/m <sup>2</sup> , Betrachtungsfläche 205 x 85 mm Spezialwärmefilter, 1 x 1000 W Halogenlampe Fußschalter und Aufsatzblende mit Ausschnitt 8x20	910,00 €	1 Stück	
NDTK40070	<b>KOWOLUX 4S</b> Schwärzungsbereich bis S= 4,2 nach DIN 54116 Leuchtdichte 170.000 cd/m <sup>2</sup> , Betrachtungsfläche 205 x 85 mm Spezialwärmefilter, 2 x 1000 W Halogenlampe Fußschalter und Aufsatzblende mit Ausschnitt 8x20	1.020,00 €	1 Stück	

### Zubehör für Filmbetrachtungsgeräte

NDTK40041	Aufsatzblende 6x24 cm mit Ausschnitt 5x20 cm	41,60 €	1 Stück	
NDTK40023	Aufsatzblende 6x48 cm mit Ausschnitt 5x41 cm	41,60 €	1 Stück	
NDTK40040	Aufsatzblende 10x24 cm mit Ausschnitt 8x20 cm	41,60 €	1 Stück	
NDTK40053	Aufsatzblende 10x48 cm mit Ausschnitt 8x41 cm	41,60 €	1 Stück	